

# C620 H

# C625 H

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕД. ИЗМ.	C620H	C625H	
Диаметр бурения	дюйм	4-1/2 to 6	4-1/2 to 8
	мм	114 - 165	114 - 202
Диаметр штанги	дюйм	3-1/2 - 4-1/2	3-1/2 - 5
	мм	88.9 - 114.3	88.9 - 127
<b>Глубина однозаходного бурения</b>			
Высота мачты	фут (м)	20 ( 6.096 )	
<b>Глубина многозаходного бурения</b>			
Мачта с кассетой на 4 штанги	фут (м)	100 ( 30 )	
Компрессор	куб. фут/мин - фунт/кв. дюйм	750 - 250	900 - 350
	куб. м - Бар	21.25 - 17.2	25.5 - 24.1
Усилие подачи	фунт	9,000	
	кг	4,083	
Усилие подъема	фунт	11,000	
	кг	4,990	
Скорость подачи	фут/мин	196	
	м/мин	59.8	
Крутящий момент	фунт/дюйм	35,400	
	кг. М	408	
Частота вращения	об/мин	0 - 70	
Двигатель	л.с.	415	530
Ходовая тележка			
Давление на грунт	мПа	0.1	0.1
Скорость хода (склон/равнина)	км/ч	1.5 / 3.5	1.5 / 3.5



# ДИАПАЗОНЫ УГЛОВ НАКЛОНА МАЧТЫ

